


**BRYNE - t-shirt manches longues**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Descriptif</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les petites ondulations dans le tissu formant une couche qui isole du froid en évitant les déchirures musculaires</li> <li>– Le système 3D d'aération efficace garantit une évacuation rapide de la sueur, une ventilation optimale même quand la température élevée ou les mouvements causent une forte transpiration ainsi qu'une température corporelle constante quelle que soit la température extérieure</li> <li>– Bande élastique anti-torsion</li> <li>– Coutures plates</li> <li>– Système 3D d'isolation thermique pour la région lombaire et d'évacuation de la transpiration vers l'extérieur</li> <li>– L'élasticité du fil donne une grande flexibilité</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les fils du tissu utilisé garantissent d'excellentes prestations dans l'absorption et l'évaporation de la sueur, en gardant toujours la peau au sec, ainsi qu'un degré de température idéale</li> <li>• Cet article a subi un traitement antibactérien avec biocides sur base de réaction de dioxyde de Titanium et le Chlorure d'argent. Cette technologie prévient la prolifération de bactéries, champignons et micro-organismes à l'origine des mauvaises odeurs, assurant une parfaite hygiène et gardant la fraîcheur dans le temps</li> </ul> |
|-------------------|--|



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Manutention</b> | <p>Nettoyer à une température maximum de 30 °C; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine à l'air chaude; Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec;</p>  <p>NE PAS UTILISER D'ASSOULISSANT AFIN QUE LES PROPRIETES FONCTIONNELLES DES FIBRES NE SOIENT PAS ALTEREES</p> |
|--------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Cod.prod.</b> | V391-0-04 Anthracite  |
| <b>Normes:</b>   |  |
|                  |  |
| <b>Tailles</b>   | S - 2XL   |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE**

|                      | Méthode du test              | Descriptif              | Résultat obtenu                                  | Valeur minimum requise/ range |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Tissu de base</b> | EN ISO 1833-1977, SECTION 10 | Composition des fibres: | 67% nylon<br>23% polypropylène<br>10% élasthanne |                               |
|                      | EN ISO 12127:1996            | Poids par unité de zone | 270 g/mq   |                               |